

FOCUS DOT-4

REWOL DOT 4 yüksek kaynama noktasına sahip, düşük sıcaklıklarda da mükemmel performans sağlayan sentetik fren ve debriyaj hidrolik sıvısıdır. Fren sistemlerinde sürtünme ile oluşan aşırı sıcaklıklarda dahi yüksek performans gösterir. SAE J1703, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 standartlarını karşılayan bütün fren hidrolik sıvıları için uygundur.

Özellikler

- Yüksek kaynama noktası özelliği sayesinde fren sistemlerindeki sürtünme sonucu ortaya çıkan yüksek ısı altında dahi güç iletimini eksiksiz yaparak emniyetli kullanım sağlar.
- Korozyon, oksidasyon ve yüksek sıcaklıkta buhar kilitlenmesine karşı üstün koruma sağlar.
- Sızdırmazlık elemanları ile uyumlu çalışarak kaçakların önüne geçer.

Onay ve Şartnameler

• SAE J1703	• SAE J1704
• FMVSS 116 DOT 4	• ISO 4925

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Yoğunluk (15 °C), g/cm ³	ASTM D1298	1.040 – 1,085
Kinematik Viskozite (100°C) [mm ² /s = cSt]	ASTM D445	Min. 1,8
Kaynama Noktası, °C	SAE J1703	Min. 250
pH	ASTM D193	7,4 - 9,4
Islak Kaynama Derecesi, °C	SAE J1703	Min. 155