

## FOCUS KESME YAĞI

**FOCUS KESME YAĞLARI**, modern rafinasyon işlemleriyle elde edilmiş kaliteli baz yağlarla ve özel katkı paketlerinin formülasyonu ile elde edilen nitelikli yağlardır. Yağ bazlı formülasyonlarda demir ihtiva eden ve etmeyen metallerin kesme ve şekillendirme işlemlerinde kullanılır. İçerdiği kükürt-klorür bileşenleri ile kesme, broslama, delme, öğütme ve çizime işlemlerinde yüksek basınca karşı ekstra direnç gösterir.

### Özellikler

- Oksidasyona karşı direnci yüksektir.
- Mükemmel pas önleme sağlar.
- Düşük ve orta sertlikteki metallerin işlenmesinde iyi sonuçlar verir.
- Kesme sonrası pürüzsüz yüzey sağlar.

### Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler			
<b>ISO</b>		<b>22</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>68</b>
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt]	ASTM D445	19,8 – 24,2	28,8 – 35,2	41,4 – 50,6	61,2 – 74,8
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 95	Min. 95	Min. 95	Min. 95
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 170	Min. 200	Min. 210	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -20	Max. -20	Max. -20	Max. -20