

0W20 FULL SENTETIC ECO HYBRID

FOCUS MOTORENÖL 0W-20 FULL SENTETIC ECO HYBRID olağan üstü motor koruması ve daha iyi yakıt tasarrufu sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış, gelişmiş tam sentetik motor yağıdır. Hassas bir şekilde dengelenmiş bir katık sistemi ile desteklenen yüksek performanslı sentetik baz yağlardan oluşan özel bir karışım ile formüle edilmiştir. En yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlar da bulunan katalitik konvertörler (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olarak üretilmiştir. Sahip olduğu low-ash (düşük kül) katıkları sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

Özellikler

- Düşük kükürt ve fosfor içeriğine sahiptir.
- Zararlı kurum ve kirliliklere karşı motorunuzu maksimum seviyede temizlemek için aktif temizleme özelliğine sahiptir.
- Sentetik yapısı sayesinde yağın uçuculuğu düşüktür. Bu da yağ eksilmesinde düşüş sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

Onay ve Şartnameler

- API SN/API SM/API SL
- API CF
- ACEA C2-C3 (2012&2016)
- BMW Longlife-04
- Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004
- GM Dexos 2
- FIAT 9. 55535-

- MB Approval 229.52/229.51/229.31
- Porsche C30
- Volkswagen VW50400/VW50700
- Renault RN0700/RN0710

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	6,9 – 9,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -36
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

