

## 5W-30 FULL SENTETIC DPF IMPROVE SN/CF

**FOCUS MOTORENÖL 5W-30 FULL SENTETIC DPF IMPROVE SN/CF** yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı motor yağıdır. Benzinli veya dizel binek ve hafif ticari araçlar için kullanımı tavsiye edilir. En yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitikkonvertörler (CAT'ler) ile tamamen uyumlu olarak üretilmiştir. Sahip olduğu low-ash (düşük kül) katırları sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

### Özellikler

- Düşük kükürt ve fosfor içeriğine sahiptir.
- Zararlı kurum ve kirliliklere karşı motorunuzu maksimum seviyede temizlemek için aktif temizleme özelliğine sahiptir.
- Sentetik yapısı sayesinde yağın uçuculuğu düşüktür. Bu da yağ eksilmesinde düşüş sağlar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

### Onay ve Şartnameler

- API SN/API SM/API SL
- API CF
- ACEA C2-C3 (2012&2016)
- BMW Longlife-04
- Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004
- GM Dexos 2
- FIAT 9. 55535-S3
- MB Approval 229.52/229.51/229.31

- Volkswagen VW50400/VW50700
- Renault RN0700/RN0710
- Porsche C30

### **Teknik Özellikler**

<b>Test</b>	<b>Metot</b>	<b>Tipik Özellikler</b>
<b>Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]</b>	ASTM D445	9,3 – 12,5
<b>Viskozite İndeksi</b>	ASTM D2270	Min. 155
<b>Parlama Noktası, °C</b>	ASTM D92	Min. 200
<b>Akma Noktası, °C</b>	ASTM D97	Max. -36
<b>Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g</b>	ASTM D2896	Min. 7,0

**Motorenöl**