

ATF DEXRON II

FOCUS MOTORENÖL ATF DEXRON II, özel katkı paketleri ile hazırlanmış üstün performanslı otomatik şanzıman yağıdır. Üretici tarafından GM Dexron II ve Ford Mercon performans seviyelerinin önerildiği ve binek araçlar ile otobüslerin hidrolik direksiyon sistemleri ve otomatik şanzımanlarında kullanılır. Bazı iş makinelerinde hidrolik sistem yağı olarak da kullanımı tavsiye edilir.

Özellikler

- Zararlı tortuların oluşumunu azaltarak şanzımanın ömrünü uzatan yüksek sıcaklık dengesi oluşturur.
- Formülündeki pas, korozyon ve oksidasyon önleyici katıklar sayesinde otomatik transmisyon sisteminin ömrünü uzatır.
- Isıyı çok iyi dağıtarak otomatik şanzımanlarda kayıpsız ve sorunsuz çalışma sağlar.
- Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar.
- Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermez ve kaçak riskini azaltır.

Onay ve Şartnameler

- GM Dexron IID
- GM Type A Suffix A
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4
- Högglunds Denison HF-O
- ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C
- MB Page 236.7; 236,5
- Ford ERS-M2C163-A
- MAN 339 V1, Z1
- Renk Doromat
- VOITH TURBO H55.633539 (G607)

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C) [cSt]	ASTM D445	6,4 – 8,9
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -33

